






ベース (キーイングパターンB)

トップ型



サイド型



極 数	形 番		寸法 (mm)		個数／ リール
	トップ型	サイド型	A	B	
2	BM02B-GHHD-B-TBT	SM02B-GHHD-B-TB	1.25	5.75	2,500
4	BM04B-GHHD-B-TBT	SM04B-GHHD-B-TB	3.75	8.25	2,500
5	BM05B-GHHD-B-TBT	SM05B-GHHD-B-TB	5.00	9.50	2,500

材 質・表面処理

コンタクト：りん青銅・銅下地付すずめっき (リフロー処理)

ハウジング：9Tナイロン・UL94V-0, ダークグレー

補強金具：黄銅・銅下地付すずめっき

●RoHS2対応品 本製品はラベルに(LF) (SN)を表示します。

BM 04 B - GH P - A - TB T

組立品の形態：

BM…SMTトップ型

SM…SMTサイド型

極数：2、4、5

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：P…紫(キーイングパターンA用)、

HD…ダークグレー(キーイングパターンB用)

形状変更表示：A…キーイングパターンA

B…キーイングパターンB

納入形態：TB…エンボステーピング

吸着テープ：なし…テープなし、T…テープ付